


# ELENCO OMOLOGAZIONI CON TIPI FISSAGGIO E LIMITI DIMENSIONALI DI PORTE E VETRI.


## Porta uniform REi 60

### OMOLOGAZIONE UNICA PER POSA A MURARE, A TASSELLARE, SU FALSO TELAIO

bordi Vetri	omologazione	Dimensioni foro muro Min. - Maxi	Possibilità di specchiature
	CSI1280FR	<b>DIMENSIONI STANDARD</b> L            H 800        2050	SENZA
	CSI1281FR	900 1000        2150	
	CSI1283FR	1100 1200 1300 1350	

## Porta uniform REI 120

### OMOLOGAZIONE UNICA PER POSA A MURARE, A TASSELLARE, SU FALSO TELAIO

bordi Vetri	omologazione	Dimensioni foro muro Min. - Maxi	Possibilità di specchiature
	CSI1290FR	<b>DIMENSIONI STANDARD</b> L            H 800        2050	SENZA
	CSI1286FR	900 1000        2150	
	CSI1285FR	1100 1200 1300 1350	

# MANUALE TECNICO TAGLIAFUOCO



## Porta Endoor REI 60

### OMOLOGAZIONE PER POSA A MURARE

bordi Vetri	omologazione	Dimensioni foro muro Min. - Maxi	Possibilità di specchiature
	CSI1268FR	MIN. L 554 x H 1770 MAX. L 1199 x H 2690	SENZA RETTANGOLARE MIN. L 250 x H 300 MAX. L 400 x H 600 TONDA Ø 300
	CSI1266FR	MIN. L 554 x H 1770 MAX. L 1350 x H 2690 SE L < 618 H MAX 2345	SENZA RETTANGOLARE MIN. L 250 x H 300 MAX. L 400 x H 600 TONDA Ø 300
	CSI1268FR	MIN. L 900 (550+350) x H 1770 MAX. L 2210 (1193+1017) x H 2690 SE L < 994 (548+446) H MAX. 2345	SENZA RETTANGOLARE MIN. L 250 x H 300 MAX. L 400 x H 600 TONDA Ø 300
	CSI1266FR	MIN. L 900 (550+350) x H 1770 MAX. L 2592 (1345+1247) x H 2690 SE L < 1158 (612+546) H MAX. 2345	SENZA RETTANGOLARE MIN. L 250 x H 300 MAX. L 400 x H 600 TONDA Ø 300



# MANUALE TECNICO TAGLIAFUOCO

## Porta Endoor REI 120 OMOLOGAZIONE PER POSA A MURARE

bordi Vetri	omologazione	Dimensioni foro muro Min. - Maxi	Possibilità di specchiature
	CSI1233FR	MIN. L 554 x H 1658 MAX. L 1286 x H 2518 SE L < 590 H MAX 2195	SENZA RETTANGOLARE MIN. L 250 x H 300 MAX. L 625 x H 400 TONDA $\varnothing$ 300 $\varnothing$ 400
	CSI1233FR	MIN. L 900 (550+350) x H 1658 MAX. L 2469 (1280+1189) x H 2518 SE L < 1104 (584+520) H MAX 2195	SENZA RETTANGOLARE MIN. L 250 x H 300 MAX. L 625 x H 400 TONDA $\varnothing$ 300 $\varnothing$ 400



# MANUALE TECNICO TAGLIAFUOCO

## Porta Endoor REI 120 OMOLOGAZIONE PER POSA A TASSELLARE

bordi Vetri	omologazione	Dimensioni foro muro Min. - Maxi	Possibilità di specchiature
	CSI1305FR	MIN. L 554 x H 1766 MAX. L 1350 x H 2690 SE L < 618 H MAX 2344	SENZA RETTANGOLARE MIN. L 250 x H 300 MAX. L 400 x H 600 TONDA Ø 300 Ø 400
	CSI1305FR	MIN. L 900 (550+350) x H 1766 MAX. L 2592 (1345+1247) x H 2690 SE L < 1158 (612+546) H MAX 2344	SENZA RETTANGOLARE MIN. L 250 x H 300 MAX. L 400 x H 600 TONDA Ø 300 Ø 400

# MANUALE TECNICO TAGLIAFUOCO

## Porta Endoor REI 120 OMOLOGAZIONE PER POSA SU FALSO TELAIO



bordi Vetri	omologazione	Dimensioni foro muro Min. - Maxi	Possibilità di specchiature
	CSI1326FR	<p>MIN. L 554 x H 1646</p> <p>MAX. L 1186 x H 2183</p>	<p>SENZA</p> <hr/> <p>RETTANGOLARE</p> <p>MIN. L 250 x H 300</p> <p>MAX. L 624 x H 400</p> <hr/> <p>TONDA Ø 300 Ø 400</p>
	CSI1326FR	<p>MIN. L 900 (550+350) x H 1646</p> <p>MAX. L 2244 (1180+1064) x H 2183</p>	<p>SENZA</p> <hr/> <p>RETTANGOLARE</p> <p>MIN. L 250 x H 300</p> <p>MAX. L 624 x H 400</p> <hr/> <p>TONDA Ø 300 Ø 400</p>

# MANUALE TECNICO TAGLIAFUOCO

## Porta Endoor REI 120 SU PARETE CARTONGESSO SPESSORE DA 125 MM



NB: Su pareti cartongesso il foro muro è nominale.

Il vano effettivo da realizzare è 20 mm. in meno in larghezza e 12 mm. in meno in altezza. Consultare il catalogo.

bordi Vetri	omologazione	Dimensioni foro muro Min. - Maxi	Possibilità di specchiature
	CSI1306FR	MIN. L 554 x H 1795 MAX. L 1342 x H 2500 SE L < 1006 H MAX 2277 SE H < 2054 L MAX 1174	SENZA RETTANGOLARE MIN. L 250 x H 300 MAX. L 624 x H 400 TONDA Ø 300 Ø 400
	CSI1306FR	MIN. L 900 (550+350) x H 1795 MAX. L 2545 (1336+1209) x H 2500 SE L < 1895 (1000+895) H MAX 2277 SE H < 2054 L MAX 2220 (1168+1052)	SENZA RETTANGOLARE MIN. L 250 x H 300 MAX. L 624 x H 400 TONDA Ø 300 Ø 400

# MANUALE TECNICO TAGLIAFUOCO

## Porta Enplus REI 60 OMOLOGAZIONE PER POSA A TASSELLARE

bordi Vetri	omologazione	Dimensioni foro muro Min. - Maxi	Possibilità di specchiature
	CSI1603FR	MIN. L 350 X H 640 MAX. L 1308 X H 2675	<p>SENZA</p> <hr/> <p>RETTANGOLARE</p> <p>MIN. L 250 x H 300</p> <p>MAX. L 624 x H 400</p> <hr/> <p>TONDA Ø 550</p>
	CSI1603FR	MIN. L 800 X H 640 MAX. L 2700 X H 2675	<p>SENZA</p> <hr/> <p>RETTANGOLARE</p> <p>MIN. L 250 x H 300</p> <p>MAX. L 624 x H 400</p> <hr/> <p>TONDA Ø 550</p>

# MANUALE TECNICO TAGLIAFUOCO

## Porta Enplus REI 60 OMOLOGAZIONE PER PARETE CARTONGESSO

bordi Vetri	omologazione	Dimensioni foro muro Min. - Maxi	Possibilità di specchiature
	CSI1612FR	MIN. L 350 X H 640 MAX. L 1308 X H 2675	SENZA
			RETTANGOLARE MIN. L 250 x H 300 MAX. L 624 x H 400
			TONDA Ø 550
	CSI1612FR	MIN. L 800 X H 640 MAX. L 2700 X H 2675	SENZA
			RETTANGOLARE MIN. L 250 x H 300 MAX. L 624 x H 400
			TONDA Ø 550

## Porta Enplus Rei 120



### OMOLOGAZIONE UNICA PER POSA A MURARE, A TASSELLARE, SU FALSO TELAIO

bordi Vetri	omologazione	Dimensioni foro muro Min. - Maxi	Possibilità di specchiature
	CSI1438FR CSI1439FR CSI1440FR	MIN. L 620 X H 1760 MAX. L 1351 X H 2685	SENZA
			RETTANGOLARE MIN. L 250 x H 300 MAX. L 624 x H 400
			TONDA Ø 550
	CSI1438FR CSI1439FR CSI1440FR	MIN. L 1299 X H 1760 MAX. L 2575 X H 2685	SENZA
			RETTANGOLARE MIN. L 250 x H 300 MAX. L 624 x H 400
			TONDA Ø 550



# MANUALE TECNICO TAGLIAFUOCO

## Porta Enplus REI 120 OMOLOGAZIONE PER PARETE CARTONGESSO

bordi Vetri	omologazione	Dimensioni foro muro Min. - Maxi	Possibilità di specchiature
	CSI1458FR	MIN. L 563 X H 1777 MAX. L 1351 X H 2569	<p>SENZA</p> <hr/> <p>RETTANGOLARE</p> <p>MIN. L 250 x H 300</p> <p>MAX. L 624 x H 400</p> <hr/> <p>TONDA Ø 500</p>
	CSI1458FR	MIN. L 1074 X H 1777 MAX. L 2575 X H 2569	<p>SENZA</p> <hr/> <p>RETTANGOLARE</p> <p>MIN. L 250 x H 300</p> <p>MAX. L 624 x H 400</p> <hr/> <p>TONDA Ø 550</p>

# MANUALE TECNICO TAGLIAFUOCO